



KOPOS

КОНЕЦ ВОПРОСОВ, КАКОЙ ВЫБРАТЬ!
**НОВЫЙ
СРЕДНИЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ DS**

- Единый внешний вид для различных вариантов использования
- Покрытие Magnelis® подходит для установки как в помещениях, так и на открытом воздухе
- Одинаковый дизайн держателя уже и в нержавеющей исполнении
- Ширина держателя 40 мм позволяет монтировать его на стену, а также на потолочные или монтажные профили
- Перфорация плеча обеспечивает крепление кабельных лотков, лестничных и проволочных лотков
- Средняя механическая нагрузка
- Одна точка крепления

www.kopos.ge



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

MAGNELIS®	новый средний держатель	A (мм)	B (мм)	макс. нагрузка (кг)	исходные держатели			
	DS 62_ZM	82	44	150	NPS 62_ZNCR	NPS 62_F		
	DS 100_ZM	120	49	150	DS 100_S	DSN 100_S	DSN 100_F	DLN 100_S
	DS 125_ZM	145	49	150	NPS 125_ZNCR	NPS 125_F		
	DS 150_ZM	170	60	150	DS 150_S			DLN 150_S
	DS 200_ZM	220	64	150	DS 200_S	DSN 200_S	DSN 200_F	DLN 200_S
	DS 250_ZM	270	64	150	NPS 250_ZNCR	NPS 250_F		
	DS 300_ZM	320	74	130	DS 300_S	DSN 300_S	DSN 300_F	DLN 300_S
	DS 400_ZM	420	84	130	DS 400_S	DSN 400_S	DSN 400_F	
	DS 500_ZM	520	94	130	DS 500_S	DSN 500_S		
	DS 600_ZM	620	119	130	DS 600_S	DSN 600_S		

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	новый средний держатель	A (мм)	B (мм)	макс. нагрузка (кг)	исходные держатели			
	INOXDS 62_IX	82	44	150	NIXDS 62_IX			
	INOXDS 100_IX	120	49	150		INOXDZDS 100/B_BX		
	INOXDS 125_IX	145	49	150	NIXDS 125_IX			
	INOXDS 150_IX	170	60	150		INOXDZDS 150/B_BX		
	INOXDS 200_IX	220	64	150	INOXDS 200_IX	INOXDZDS 200/B_BX		
	INOXDS 250_IX	270	64	150	NIXDS 250_IX			
	INOXDS 300_IX	320	74	130	INOXDS 300_IX	INOXDZDS 300/B_BX		
	INOXDS 400_IX	420	84	130	INOXDS 400_IX	INOXDZDS 400/B_BX		
	INOXDS 500_IX	520	94	130	NIXDS 500_IX			

