



ОПОРНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

элегантный и эффективный монтаж

www.kopos.ge

Металлическая планка с покрытием Magnelis® позволяет очень быстро закрепить кабельный лоток с помощью самосверлящих винтов по металлу, например STP 4.2×25 TX >> крепление кабельного лотка за один шаг.

PPS1 L30_GZM

Резиновый гранулят SBR устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения (под его воздействием возможны изменения цвета) >> прочность резинового материала предотвращает повреждение кровельного покрытия проколами или царапинами.

На нижней стороне подложки находится алюминиевая фольга с противоскользящим покрытием, которая служит изоляционным слоем при прямом контакте с крышами из ПВХ-материалов >> нет необходимости дополнять установку дополнительными изоляционными материалами.

Размер 250×100×50 мм подходит для трасс шириной до 250 мм. Для более широких трасс можно использовать две подложки рядом.

Вес 1,1 кг надёжно прижимает кабельный лоток к крыше.

3 шт. прочно запрессованных гаек M8 позволяют использовать подложку в качестве опорной базы для создания поддерживающих конструкций с помощью монтажных или потолочных профилей либо для крепления проволочного лотка с использованием центрального держателя DZCZ и винта S 10×20.

PPS1 3XM8_GMLZ

